

CHARIOTS À DÉBARRASSER

TOURNUS
EQUIPEMENT

Robustesse

Les chariots sont construits en acier inox alimentaire, ce qui leur assure robustesse et bonne résistance à la corrosion, donc une très grande longévité.

Les plateaux sont soudés sur un banc à avancement automatique. Les cordons de soudure sont réalisés sur toute la hauteur du plateau sans apport de métal. Ce procédé de fabrication apporte une parfaite régularité des soudures et leur confère une exceptionnelle résistance. Charge jusqu'à 150 kg.

Les chariots sont équipés de 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires (existent aussi en standard avec roues à chape inox). Deux roues comportent des freins pour l'immobilisation des chariots. Le bandage des roues et les butoirs de protection sont non-marquants.



Transport sécurisé

Plateaux emboutis de profondeur 10 mm pour une meilleure tenue des bacs. La largeur de plateau 530 mm permet le calage efficace d'un bac GN pour une meilleure sécurité d'utilisation.

Les bords surélevés sur les 4 côtés évitent la chute des éléments disposés sur le chariot. Cette tenue est encore renforcée sur les chariots avec galerie, celle-ci étant disposée à tous les niveaux sur les 4 côtés.

Confort

Plateaux insonorisés. L'arceau est disposé en retrait pour la protection des murs et des portes : il ne peut occasionner de marques. Les chariots sont proposés en standard avec deux arceaux (grande facilité de préhension) ou un seul arceau qui permet de disposer une charge dont les dimensions excèdent celles du plateau.

Accessoires crochetables

Bac à couverts, bac à déchets, porte-sac poubelle



Réf : 801395



Réf : 801537



Réf : 801538

Chariots de service

Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires. Les chariots existent aussi avec roues à chape inox (préfixe 83 au lieu de 80). Bandage caoutchouc non marquant. Charge maxi : 50 kg par niveau avec un maximum de 150 kg par chariot. Certification NF-Hygiène Alimentaire.



Chariots de service avec 2 arceaux

	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Réf.
à 2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	801 542
à 3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	801 543
à 4 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 1260	801 544
à 2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	801 552
à 3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	801 553
à 4 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 1260	801 554



Chariots de service avec 1 arceau

	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Réf.
à 2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	801 602
à 3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	801 603
à 2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	801 612
à 3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	801 613



Chariots de service avec 2 arceaux avec galerie

Galerie hauteur 50 mm en fil inox Ø 8 mm, sur 4 côtés pour chaque niveau.

	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Réf.
à 2 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	801 546
à 3 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	801 547
à 2 plateaux 1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	801 556
à 3 plateaux 1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	801 557



Chariots de service livrés à plat

Chariots de service avec 2 arceaux, livrés à plat sous carton. Assemblage des plateaux sur les montants par vis selon la hauteur pré-réglée.

	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Réf.
à 2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	801 572
à 3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	801 573
à 2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	801 582
à 3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	801 583

Accessoires

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence
bac à couverts GN 1/3 crochetable	325 x 176 x 200	801 395
bac à déchets crochetable	420 x 200 x 250	801 537
support sac poubelle 70 litres crochetable	360 x 355 x 810	801 538
housse pour chariots 895 x 625 mm	850 x 580 x 780	229 603
housse pour chariots 1095 x 695 mm	1050 x 650 x 780	229 604

