



806 322

806 302



< Pompe à savon manuelle
réf. 806 304/806 324)



Commande au genou
réf. 806 321 à 806 324)



NOUVEAU > TS 2000N à commande électronique, raccordement sur secteur : rournis avec

transformateur pour raccordement à effectuer au réseau électrique (230 V mono).

Sans distributeur de savon : **réf. 806 291**

Avec distributeur de savon manuel (500 ml) : **réf. 806 292**

Avec distributeur de savon électronique (1250 ml) : **réf. 806 293**

Avec pompe à savon manuelle (500 ml) : **réf. 806 294**

TS 2000N À COMMANDE AU GENOU

Bouton-poussoir avec palette de commande largement dimensionnée, disposé à l'avant de la cuve. L. 400 x l. 440 x h. 755 mm

Sans distributeur de savon : **réf. 806 321**

Avec distributeur de savon manuel (500 ml) : **réf. 806 322**

Avec pompe à savon manuelle (500 ml) : **réf. 806 324**

FACILITÉ D'INSTALLATION

> **Mise en place aisée** : Grâce à la barrette à fixer préalablement au mur par 3 vis, sur laquelle on vient poser le lave-mains. Le robinet peut être monté avant la mise en place de la cuve.



> **Corbeille en retrait** : Ce décrochement permet d'installer le lave-mains sans gêne, quel que soit le volume occupé à l'arrière par les canalisations d'arrivée et d'évacuation d'eau.

Construction entièrement monobloc en acier inoxydable alimentaire.

Lave-mains fournis avec brosse à ongles et corbeille crochetable sous la cuve pour essuie-mains usagés. Cuve 350 x 275 mm, profondeur 80 mm. Pré-mélangeur eau chaude / eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température.

Lave-mains livrés avec 2 flexibles de raccordement, siphon et barette de fixation murale. La corbeille comporte un retrait à l'arrière pour faciliter l'installation.

Certification NF-Hygiène Alimentaire. 2 versions de lave-mains monobloc :