

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur BLANC  
 Grammage par pli 17,00g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage DESL 30 pt  
 Nombre de formats 150  
 Perforation 23,00cm  
 Laize 16,25cm

Surface / Feuille 373,75cm<sup>2</sup>

Origine France  
 Ecolabel 05/029

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	500,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	90,00 N / m
		Résistance sens travers	220,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	40,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 4.500,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	KRAFT	
Quantité UC	30	1	
Poids kg	5,72		
Longueur cm	80,00	16,25	
Largeur cm	40,00	8,00	
Hauteur cm	17,00	13,50	
Code EAN	3378921296091		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	3
Nombre de niveaux	12
UV par palette	36
Hauteur palette en m	2,19
Volume UV en m3	0,0544