

FICHE TECHNIQUE

Machine à café Combi-Line NG 1 x 20 litres de café et tirage d'eau chaude Référence : 759276

CARACTERISTIQUES :

Modèle CB 1X20W R

Branchement sur arrivée d'eau froide : (3/4")

Capacité horaire café : 90 litres / 720 tasses

Temps de production : env. 14 mn/10 litres

Température de conservation : env. 80-85°C

Capacité horaire eau chaude : 60 litres

Quantité d'eau chaude tirée en une seule fois : 4,1 litres

Dimensions L x P x H : 645x500x895mm

Filtres papier corbeille à utiliser : 203/533 – Code : 27676

Triphasé 400 V

Ensemble posé sur un socle, comprenant :

- une colonne de chauffe avec bras d'écoulement
- un conteneur à résistance électrique CN20e de 20 litres avec jauge et porte filtre placé à droite de la colonne
- une rampe égouttoir

Colonne : bras d'écoulement pour la production de café, et chauffe-eau indépendant incorporé dans la colonne avec robinet de tirage d'eau chaude en façade.

Tableau de commande avec écran tactile, programmateur incorporé (pour le café et l'eau chaude).

Sécurité de positionnement du bras d'écoulement.

Signal sonore de fin de production.

Indicateur de détartage.

Possibilité de produire de 1 à 20 litres de café.

Maintien en température du café dans les conteneurs à résistance électrique, branchés sur la colonne centrale.

Fabriquant/Marque : ANIMO

