



MAXI COMPACTÉ, MINI ENCOMBREMENT

Une profondeur de seulement 200 mm grâce à un rangement optimisé des chaussures à la verticale



UN TOIT INCLINÉ HYGIÈNE MAXIMUM

La construction avec un toit incliné permet d'empêcher le dépôt et l'accumulation d'affaires et saletés sur le dessus de l'appareil



SÉPARATION PAR PAIRES

Grâce aux cloisons de séparations des chaussures, évitez les échanges de chaussures ou le mélange entre les paires propres/sales

FINITIONS DISPONIBLES

Inox 304L

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE
DÉSINFECTION
INTÉGRÉ



ANTI
CORROSION



PROFONDEUR
ULTRA COMPACT




HYGCONNECT
READY

Référence	Capacité (paires)	Construction	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
CSCHCo4	4	Inox 304L	510 x 955 x 200	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
CSCHCo6	6		510 x 1300 x 200		
CSCHCo8	8		510 x 1645 x 200		
CSCHC10	10		510 x 2005 x 200		
CSCHC15	15		760 x 2005 x 200		
CSCHC20	20		990 x 2005 x 200		

HYGICASE

HYGICASE la solution hygiène la plus compacte du marché pour stocker, sécher et désinfecter vos chaussures. HYGICASE propose un large choix de capacité allant de 4 à 20 paires. HYGICASE est exclusivement proposé en finition 100% inox 304L et est particulièrement apprécié des filières de l'agroalimentaire et pharmaceutique. Du fait de ses dimensions et son design élégant, HYGICASE saura facilement s'intégrer à vos différents locaux sociaux. HYGICASE jouit de toute l'expérience d'HYGITEC pour garantir un séchage rapide et efficace ainsi qu'une désinfection irréprochable, certifiée par un Laboratoire d'analyses vétérinaires.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques de vos chaussures et en allonge la durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

MAXI CAPACITÉ DANS UN MINIMUM DE PLACE

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Une profondeur de seulement 200 mm !
- Tiroirs indépendants et basculants
- 6 capacités au choix : 4, 6, 8, 10, 15 et 20 paires de chaussures
- Adapté aux chaussures, mocassins et sabots (hauteur maxi de 190 mm)

QUALITÉ ET FIABILITÉ DU PLUS HAUT NIVEAU

- Construction monobloc soudé 100% inox (304L - 1.4307)
- Antibactérien et anticorrosion
- Design du plus bel effet et ergonomie soignée
- Appareil livré sur vérins réglables (à partir de 8 paires) et fixation murale
- Made in France

EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- Toit incliné
- Fixations murales
- Vérins réglables - H. 25 mm

Garanties :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Cloison de séparation chaussures
- Serrure cadénassable par tiroir
- Numérotation / identification des paires par étiquettes
- Pieds réglables (H 140 mm)