



## RUN CLASSIC SIP SRC

Chaussure de sécurité à lacets basse.  
Conforme à la norme CE EN ISO 20345 SIP SRC



### EN ISO

20345 S3 SRC

### POINTURES

38 AU 46

### POIDS (PIED 42)

480gr

### AMAGNÉTIQUE

METAL FREE



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TIGE

- Microfibre **FullTech**® ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS**® (Quick Wash System) lavable en machine à 30°.

#### DOUBLURE

- Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien.

#### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Mousse polyuréthane 2D préformée anatomique, respirante avec absorbeur d'énergie.

#### INTERCALAIRE

- Anti-perforation «textile composite»

#### SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle **2D NW RUN**® En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

#### COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉ
<b>SRA</b>	0.43	0.32
<b>SRB</b>	0.20	0.16

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

#### NORME

- CE EN ISO 20345 SIP SRC

#### COQUILLE

- Composite résistant à 200 Joules

#### POINTURE

- 38 à 46

#### COLORIS

- Noir ou Blanc

#### CONSEIL D'ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide

#### PRÉCONISATION MÉTIERS

- Agro-alimentaire & Restauration
- Hygiène & Collectivité
- Industrie légère
- Transport & Distribution