

FICHE TECHNIQUE

CELLULE DE REFROIDISSEMENT 10 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400MM

REFERENCE : 778049



CARACTÉRISTIQUES :

Intérieur et extérieur en Acier Inox aisi 304 sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis.

Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 60 mm.

Couvercle supérieur amovible. Porte avec fermeture automatique et joint magnétique.

Panneau de commande frontal électronique avec sonde pour la chambre PTC et sonde au coeur.

Réfrigération ventilée avec agitateur.

Groupe facilement extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%)

Évaporateur traité anticorrosion par cataphorèse. Crémaillère inox démontable sans outils.

Espace entre 2 plateaux : 70mm. Gaz R452A. 25 kg de +70 à +3°C en 90mn, 20kg de +70 à -18°C en 270 mn

Mono 230 volts. Puissance absorbée : 1490 Watts

Dimensions hors tout : 750 x 740 x 1260/1290 mm

Dimensions intérieure chambre : 610 x 410 x 760 mm



Dimensions hors tout : 750 x 740 x 1260/1290 mm



Dimensions intérieure chambre : 610 x 410 x 760 mm

Poids: 90 KG



Fabriquant/Marque :
Nom : MAIA INOX

MAIA